

Treillis soudé Minerva 2D

Exécutions

Le treillis soudé Minerva 2D est disponible dans les deux versions.



Minerva 2D 8/6/8

Fils horizontaux 2 x Ø8 mm et un fil vertical 1x Ø6 mm. Maille 50x200



Minerva 2D Economy 6/5/6

Fils horizontaux 2 x Ø6 mm et un fil vertical 1x Ø5 mm. Maille 50x200

Tableau des dimensions

Le treillis soudé Minerva 2D est disponible dans les hauteurs standard: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1630, 1830, 2030, 2230 et 2430 mm.

Modèle	Épaisseur fil	Maille	Poteaux complémentaires
Minerva 2D	1x Fil vertical Ø6 mm 2x Fil horizontal Ø8 mm	50x200	Minerva Peripost Minerva Periclip Minerva Standard Minerva Basic Minerva Pro Minerva Sécurité
Minerva 2D Economy	1x Fil vertical Ø5 mm 2x Fil horizontal Ø6 mm		

Mesures en mm.

Spécifications techniques

- Longueur du panneau standard 2500 mm
- Palette complète Minerva 2D : 25 pièces
- Palette complète Minerva 2D Economy : 30 pièces

Traitement

Il y a 3 possibilités :

1. Panneaux en fils galvanisés à chaud suivant les normes NEN-EN-ISO 1461
2. Panneaux en fils galvanisés à chaud suivant les normes NEN-EN-ISO 1461 puis revêtement en poudre
3. Panneaux en fils pré-galvanisés puis revêtement en poudre

Gamme des couleurs

Les couleurs suivantes sont disponibles :

RAL 6005
vert mousse

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir foncé

Autres couleurs sur demande.