

Le Poteau Minerva Periclip est destiné à des panneaux en treillis soudés Minerva 3D Trisul et Devi, Minerva 2D et Minerva 2D Economy avec une pose par clip acier.

Les atouts du poteau Minerva Periclip

- Résistance du poteau (I/V) 6,89 cm³
- Liaison panneau/ poteau à l'aide de clips acier
- Possibilité de mettre une visserie traversante & écrou auto cassant inox pour renforcer la liaison
- Possibilité de positionner une plaque de soubassement béton dans la feuillure du poteau
- Pose sur platine
- Remplacement facile des panneaux en cas de dégradation

Options

- Clip acier
- Boulon + écrou auto-cassant
- Platine en aluminium
- Platine en acier
- Bavolet à manchonner
- Pince pour clip


Tableau des dimensions


Le poteau Minerva Periclip est disponible dans les longueurs suivantes :

Longueur	Dimension	Compatabilité
1700	68x52	Treillis soudé simple fil 50/55 x 200 fil 4 / 4,5 / 5 mm
2000		
2200		Treillis soudé double fil 50 x 200 6/5/6
2500		Treillis soudé double fil 50 x 200 8/6/8
3000		

Mesures en mm.







Gamme des couleurs

Traitement : acier pré-galvanisé suivant norme NEN-EN-ISO 10204 et plastifié suivant norme NEN-EN 15773.

RAL 6005 vert mousse RAL 7016 gris anthracite RAL 9005 noir

Autres couleurs sur demande.

