

# Barreaudage Excellium

Acier galvanisé à chaud

## Exécutions

Le barreaudage Excellium est disponible en différentes versions standards.



**Excellium Tyro**

Barreaux carrés 25x25 mm non traversants



**Excellium Mykadoo**

Barreaux ronds Ø26 mm style Mykadoo



**Excellium Vesta**

Barreaux ronds Ø26 mm non traversants



**Excellium Orion**

Barreaux ronds Ø26 mm traversants



**Excellium Arena**

Barreaux carrés 25x25 mm à 45°, traversants

## Fixation



**Fixation aveugle**

Pour lisse 50x30 mm

## Spécifications techniques

- Longueur de l'élément 2294 mm
- Hauteur de l'élément, hors sol - 100 mm
- Lisses supérieure et inférieure 50x30 mm
- L'espace entre barreaux est de 110 mm maximum
- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Le poteau est coiffé d'un capuchon en aluminium
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles
- Entraxe des poteaux 2360 mm avec raccord aveugle

## Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse horizontale supplémentaire
- Montage en redans
- Lisse défensive

## Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005  
vert mousse

RAL 6009  
vert sapin

RAL 7016  
gris anthracite

RAL 9005  
noir

RAL 9010  
blanc pur

Autres couleurs sur demande.