

Barreaudage Decorium

Acier galvanisé à chaud

Exécutions

Le barreaudage Decorium est disponible en différentes versions standards.



Decorium Genua Plus
Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm



Decorium Monaco Economy
Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm



Decorium Monaco Plus
Barreaux Ø26 mm - anneaux Ø110 mm

Fixation



Fixation aveugle
Pour lisse 50x25 mm

Spécifications techniques

- Longueur de l'élément 2676 mm
- Hauteur de l'élément, hors sol - 100 mm
- Lisses supérieure, intermédiaire et inférieure en profil 50x25 mm
- L'espace entre barreaux est de 110 mm maximum
- Poteaux en tube métallique creux de 60 x 60 mm
- Le poteau est coiffé d'un capuchon en aluminium
- Les éléments sont reliés aux poteaux par des raccords aveugles
- Entraxe des poteaux 2750 mm avec raccord aveugle

Options

- Fabrication sur mesure
- Poteaux ronds
- Lisse horizontale supplémentaire
- Montage en redans

Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.