

Portail pivotant Eco Tyro

Acier pré-galvanisé

Tableau des dimensions

Portillon et portail type Eco Tyro est disponible en hauteur standards: 1000, 1250, 1500, 1800 et 2000 mm

| Portillon | Portail | Poteaux standards | Poteaux disponibles | Cadre |
|-----------|---------|-------------------|---------------------------|-------|
| 1000 | 2000 | 60x60 | 60x60 80x80 100x100 | 40x40 |
| 1250 | 2500 | 60x60 | | |
| 1500 | 3000 | 80x80 | | |
| 2000 | 4000 | 100x100 | | |
| 2500 | 5000 | 100x100 | | |

Mesures en mm.



Serrure Locinox
Avec gâche standard



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Monté en applique

Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux 40x40 mm
- Remplissage du portail: barreaux carrés 25x25 mm.
- L'entraxe des barreaux est de 132 mm
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur
- Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique
- Poteaux interchangeables pour chaque vantail

Options

- Verrou de sol intégré type Suby
- Gâche de sécurité type Secura
- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol excentrée

Gamme des couleurs

Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.