

# Portail pivotant Eco Minerva 3D

Acier pré-galvanisé

## Tableau des dimensions

Portillon et portail type Eco Minerva 3D est disponible en hauteurs standard: 1030, 1230, 1530, 1730 et 1930 mm

Passage libre Portillon	Passage libre Portail	Poteaux standards		Poteaux disponibles	Cadre vantail
		Poteaux standards 1030-1230-1530 mm	Poteaux standards 1730-1930-2030 mm		
995	1975	60x60	60x60	60x60 80x80 100x100	40x40 et 40x25
1217	2419	60x60	60x60		
1495	2972	60x60	80x80		
1986	3958	80x80	100x100		
2486	4958	100x100	100x100		

Mesures en mm.



**Serrure Locinox Fortylock**  
Avec gâche standard



**Gonds réglables**  
Ouverture 180°



**Verrou de sol**  
Monté en applique

## Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux 40x40 et 40x25 mm
- Remplissage du portail: treillis soudé 3D, fils soudés avec une maille 55x200 mm. Fils Ø5 mm.
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur
- Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique
- Poteaux interchangeables pour chaque vantail

## Options

- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol excentrée

## Gamme des couleurs

Traitement : acier pré-galvanisé et plastifié.

RAL 6005  
vert mousse

RAL 6009  
vert sapin

RAL 7016  
gris anthracite

RAL 9005  
noir

RAL 9010  
blanc pur

Autres couleurs sur demande.