

Portail pivotant Eco Maxi

Acier galvanisé à chaud

Tableau des dimensions

Portillon et portail type Eco Maxi est disponible en hauteur standards: 1030, 1230, 1430, 1630, 1830 et 2030 mm

Portillon	Portail	Poteaux standards	Poteaux disponibles	Cadre
1000	2000	60x60	60x60 80x80 100x100	60x40
1250	2500	60x60		
1500	3000	80x80		
2000	4000	100x100		
2500	5000	100x100		

Mesures en mm.



Serrure Locinox
Avec gâche standard



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Monté en applique

Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux 60x40 mm
- Remplissage du portail: treillis soudés composés de deux fils horizontaux de Ø8 mm, et d'un fil vertical de Ø6 mm, maille 50x200 mm.
- Vide seuil / bas du vantail = 30 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur
- Les poteaux sont munis d'un capuchon soudé
- Poteaux interchangeables pour chaque vantail

Options

- Gâche de sécurité type Secura
- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol excentrée

Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005
vert mousse

RAL 7016
gris anthracite

Autres couleurs sur demande.