

Portail pivotant Eco de Jardin

Acier galvanisé à chaud

Tableau des dimensions

Le portillon et le portail de Jardin est disponible dans les hauteurs standard : 1000, 1250, 1500, 1800 et 2000 mm

Portillon	Portail	Poteaux standards	Poteaux disponibles	Cadre
1000	2000	60x60	60x60 Ø60	40x40
1200	2400			
1500	3000			
2000	4000			

Mesures en mm.



Serrure Locinox
Avec gâche standard



Gonds renforcés réglables
Ouverture 90°



Verrou de sol
Monté en appliqué

Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux 40x40 mm
- Remplissage du portail: treillis soudés, avec mailles de 50x50 mm, épaisseur de fil Ø4 mm.
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur
- Les poteaux sont munis d'un capuchon en plastique
- Poteaux interchangeables pour chaque vantail

Options

- Arrêt de porte en aluminium
- Butée de sol excentrée

Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005
vert mousse

RAL 6009
vert sapin

RAL 9005
noir foncé

Autres couleurs sur demande.