

Portail pivotant Excellium Vesta

Acier galvanisé à chaud

Tableau des dimensions

Portillon et portail type Excellium Vesta disponible en hauteur standards : 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm

Portillon	Portail	Poteaux	Lisse supérieure et inférieure	Montant d'about	Montant serrure
1000	2000	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250	2500				
1500	3000				
-	3500	100x100x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
2000	4000				
-	4500				
2500	5000	120x120x4	70x50x2	70x50x2	50x50x2
-	5500				
3000	6000				
-	6500	150x150x5	70x50x2	70x50x2	50x50x2
3500	7000				
-	7500				
4000	8000	160x160x5	70x50x3	70x50x2	50x50x2
-	8500				
4500	9000				
-	9500	200x200x5	80x60x3	80x60x3	80x60x3
5000	10.000				
-	10.500				
5500	11.000	200x200x5	80x60x3	80x60x3	80x60x3
-	11.500				
6000	12.000				

Mesures en mm.



Serrure Locinox
Avec gâche Secura



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Type Suby



Acier galvanisé à chaud

Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieure poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux (cf. tableau)
- Double lisse supérieure pour vantail ≥ 2500 mm
- Remplissage du portail: barreaux ronds $\varnothing 26$ mm jusqu'à 2000 mm de hauteur incluse, ronds $\varnothing 30$ mm pour une hauteur de 2500 mm
- L'entraxe des barreaux est de 132 ou 150 mm
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur

Gamme des couleurs

Traitement de base: galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005
vert mousse


RAL 6009
vert sapin

RAL 7016
gris anthracite

RAL 9005
noir

RAL 9010
blanc pur

Autres couleurs sur demande.



 **peripro**
Fencing

Distributeur Agréé: