

# Portail pivotant Excellium Arena

Acier galvanisé à chaud

## Tableau des dimensions

Portillon et portail type Excellium Arena disponible en hauteur standards : 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 et 2500 mm

Portillon	Portail	Poteaux	Lisse supérieure et inférieure	Montant d'about	Montant serrure
1000	2000	80x80x3	50x50x2	50x50x2	50x50x2
1250	2500				
1500	3000				
-	3500				
2000	4000	100x100x3	70x50x2	50x50x2	50x50x2
-	4500				
2500	5000				
-	5500				
3000	6000	120x120x4	70x50x2	70x50x2	50x50x2
-	6500				
3500	7000				
-	7500				
4000	8000	150x150x5	70x50x3	70x50x2	50x50x2
-	8500				
4500	9000				
-	9500				
5000	10.000	160x160x5	80x60x3	80x60x3	80x60x3
-	10.500				
5500	11.000				
-	11.500				
6000	12.000	200x200x5	80x60x3	80x60x3	80x60x3

Mesures en mm.



**Serrure Locinox**  
Avec gâche Secura



**Gonds réglables**  
Ouverture 180°



**Verrou de sol**  
Type Suby



Acier galvanisé à chaud

## Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux (cf. tableau)
- Double lisse supérieure pour vantail  $\geq 2500$  mm
- Remplissage du portail : barreaux carrés 25x25 mm à 45°, traversants
- L'entraxe des barreaux est de 145 ou 150 mm
- Vide seuil / bas du vantail = 100 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur

## Options

- Fabrication sur mesure
- Lisse supérieure supplémentaire
- Ventouses électromagnétiques
- Gâche électrique
- Ferme-porte
- Préparation motorisation

## Gamme des couleurs

Traitement de base: galvanisation à chaud suivant normes NEN-EN-ISO 1461.

RAL 6005  
vert mousse

RAL 6009  
vert sapin

RAL 7016  
gris anthracite

RAL 9005  
noir

RAL 9010  
blanc pur

Autres couleurs sur demande.

