

Portail pivotant Eco Teka

Acier galvanisé à chaud

Tableau des dimensions

Portillon et portail type Eco Teka est disponible en hauteurs standards: 1030, 1230, 1430, 1630, 1830 et 2030 mm

Portillon	Portail	Poteaux standards	Poteaux disponibles	Cadre
1000	2000	60x60	80x80	40x40
1250	2500	60x60	80x80	
1500	3000	80x80	-	
2000	4000	80x80	-	

Mesures en mm.



Serrure Locinox Fortylock
Avec gâche standard



Gonds réglables
Ouverture 180°



Verrou de sol
Monté en applique

Spécifications techniques

- Dimensions citées ci-dessus = largeur intérieur poteaux
- Portail pivotant composé d'un cadre soudé en profil creux 40x40 mm
- Remplissage du portail: treillis soudés composés de deux fils horizontaux de Ø6 mm, et d'un fil vertical de Ø5 mm, maille 50x200 mm.
- Vide seuil / bas du vantail = 50 mm
- Poteaux à sceller de 600 mm de profondeur
- Les poteaux sont munis d'un capuchon polyamide
- Poteaux interchangeables pour chaque vantail

Options

- Arrêt de porte en aluminium

Gamme des couleurs

Traitement de base : galvanisation à chaud suivant norme NEN-EN-ISO 1461 et plastifié suivant norme NEN-EN 15773.

RAL 6005
vert mousse

RAL 7016
gris anthracite

Autres couleurs sur demande.